SOUDAGE MIG / MAG

POSTES COMPACTS

GÉNÉRATEUR MIG





Onduleur MIG portable 230 V monophasé. 160 A. 11,4 kg. Bobine de fils 5 kg. Réglage simple en fonction de l'épaisseur à souder. Fils diamètres 0,6 et 0,8 mm.

Réf : C11959

GÉNÉRATEUR MIG CADDY MIG C 200






Onduleur MIG portable 230 V monophasé. 200 A. 11,5 kg. Bobine de fils 5 kg. Réglage simple en fonction de l'épaisseur à souder et du type de matériaux. Technologie Q.Set. Affichage digital. Fils diamètres 0,8 et 1 mm.

Réf : C11960

ORIGO™ MIG C151





Origo™ Mig C141 et C151 sont des sources de courant de soudage monophasées idéales pour le procédé MIG/MAG. Réglages simple par commutateur de tension et potentiomètre pour la vitesse de dévidage du fil. Le dévidoir intégré et le faible poids des machines en font des solutions pratiques et parfaites pour les travaux de soudage courants en atelier et en extérieur. Contenu de la livraison Torche de soudage MXL™ 150V 2,5 m (embout contact 0,8) galets montés pour fil 0,6-0,8. Câble d'alimentation lg 3 m avec prise, câble de masse avec pince lg 3 m, tuyau de gaz 1,5 m, porte bouteille (en option pour Origo™ Mig C141), chaîne de fixation pour bouteille de gaz, manuel d'instructions.

Réf : C11961

ORIGO MAG C 171 230 V MONOPHASE EQUIPE





Origo™ Mag C171/C201/C251 sont des sources de courant de soudage monophasées idéales pour le procédé Mig/Mag. Réglages simple par commutateur de tension et potentiomètre pour la vitesse de dévidage du fil. Un dévidoir intégré et le faible poids des machines en font des solutions pratiques pour des travaux courants en atelier ou en extérieur. Des machines professionnelles pour des résultats optimaux.

Réf : C11962

ORIGO™ MIG C280 PRO 2WD





Origo™ Mig C280 PRO et Origo™ Mig C340 PRO sont des sources de courant de soudage MIG/MAG à réglages par commutateurs de tension. Robustes, compactes et performantes, elles sont conçues pour des utilisations industrielles. L'Origo™ Mig C340 PRO possède 40 positions de réglages de tension d'arc. Le soudeur peut régler la vitesse de dévidage, sélectionner le mode gâchette 2 ou 4 temps. L'activation de la fonction amorçage doux permet de réduire les projections en début de cordon lors du soudage de l'acier.

Réf : C11963

ORIGO™ MIG C340 PRO 4WD (400-415 V, 50 HZ)





Contenu : PSF™ 305 3m, PSF™ 305 4,5m (pour Origo™ Mig C340 PRO 4 galets), câble d'alimentation lg 5 m, roues, câble de masse équipé lg 5 m, plate-forme gaz, manuel d'instructions.

Réf : C11964

ORIGO™ MIG C420W PRO





Torche PSF™ 410 W lg 4,5 m, câble d'alimentation lg 5 m, câble de masse avec pince, tuyau de gaz lg 1,5 m, plateforme bouteille de gaz, chaîne pour attacher la bouteille.

Réf : C11965

ARISTOMIG C 3000I MA6





Équipements MIG hautes performances pour souder des tôles de fines et moyennes épaisseurs en courant lisse ou pulsé sur aciers, inox, aluminium. Aristo™ MigC3000i et L3000i sont polyvalents : MIG/MAG, MIG pulséet MMA. Les panneaux de commande sont à la fois complets et simples d'utilisation.

Réf : C11966